




室外機基礎詳細図 S=1/20




キュービクル基礎詳細図 S=1/20



土間コンクリート（フェンス基礎）詳細図 S=1/20




目隠しフェンス詳細図 S=1/20



立面图

部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
支柱 #2000 (補強入り)	□50×50×t3.2	SKR400	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
支 柱 キ ャ ッ プ	t1.6	SGH	〃
めかくし横枠 (上)	t1.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
めかくし横枠 (下)	〃	〃	〃
縦 枠	t1.0	〃	〃
パンチング面材	t3	アルミ・樹脂積層複合板	
上 部 金 具	t2.0	ステンレス	
下 部 金 具 Ⅱ	t2.3	SGH	アクリル焼付塗装
連 結 キ ャ ッ プ		合成樹脂	
端 末 キ ャ ッ プ		〃	
取 付 ビ ス	M6×57	ステンレス	
〃	M5×12	〃	

断面图



部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
吊門柱 (挿強入り)	□50×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
門扉縦枠 (吊側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
門扉縦枠 (錠側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
門扉縦枠 (受側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
めくくしパネル	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	—
ビード	—	エラストマー	—
縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
穴キャップ	Φ16用	ナイロン	—
シリンダー錠	DAシリーズ	—	美和ロック製
錠取付プレート	t2	ステンレス	—
受座取付プレート	t2	ステンレス	—
上枠材	□60×30×t2.3	STKR400	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
上枠材プレート	t2	ステンレス	—
樹脂キャップ	□60×30用	PE	—
ヒンジボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
ヒンジ芯棒	Φ12	SGD	溶融垂鉛めっき
割ピン	4×20	ステンレス	—
座金	12	黄銅	—
落し棒金具	t2.3、t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地垂鉛めっき)
裏板	t2	ステンレス	—
落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	—
落し棒	Φ12	ステンレス	—
戸当り	t1.5	A6063S、EPDM	—
取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融垂鉛めっき
サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	—
〃	M4×10	ステンレス	—
トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	—
〃	M5×10	ステンレス	—
〃	M4×10	ステンレス	—
受けパイプ	Φ16	PVC	—
ドアストッパー	H52	垂鉛ダイカスト	—